

Viga Laminada HEA

Especificaciones Generales

Largo Normal: 6 Mts. Para otros largos consulte

HEB	Altura Total en mm h	Ancho de las alas en mm b	Espesor del alma en mm t	Espesor del alma en mm e	Radio de acuerdo entre alma y alas	Sección A cm ²	Peso teórico	Ejes XX e YY			tx cm ⁴	Wx cm ³	ix cm	tx cm ⁴	Wx cm ³	ix cm
								tx cm ⁴	Wx cm ³	ix cm						
100	100	100		10,00	12	26	20,40	450,00	89,90	4,16	167,00	33,50	2,53			
120	120	120		11,00	12	34	26,70	864,00	144,00	5,04	318,00	52,90	3,06			
140	140	140		12,00	12	43	33,70	1509,00	216,00	5,93	550,00	78,50	3,58			
160	160	160		13,00	-	54,3	42,60	2492,00	311,00	6,78	889,00	111,00	4,05			
180	180	180		14,00	-	65,3	51,20	3831,00	426,00	7,66	1363,00	151,00	4,57			
200	200	200		15,00	18	78,1	61,30	5696,00	570,00	8,54	2003,00	200,00	5,07			
220	220	220		16,00	18	91	71,50	8091,00	736,00	9,43	2843,00	258,00	5,59			
240	240	240		17,00	21	106	83,20	11260,00	938,00	10,30	3923,00	327,00	6,08			
260	260	260		17,50	24	118	93,00	14919,00	1148,00	11,20	5135,00	395,00	6,58			
280	280	280		18,00	24	131	103,00	19270,00	1376,00	12,10	6595,00	471,00	7,09			
300	300	300		19,00	27	149	117,00	25170,00	1678,00	13,00	8563,00	571,00	7,58			
320	320	300		20,50	27	161	127,00	30820,00	1926,00	13,80	9239,00	616,00	7,57			
340	340	300		21,50	27	170	134,00	36660,00	2156,00	14,60	9690,00	646,00	7,53			
360	360	300		22,50	27	181	142,00	43190,00	2400,00	15,50	10141,00	676,00	7,49			
400	400	300		24,00	27	198	155,00	57680,00	2884,00	17,10	10820,00	721,00	7,40			
450	450	300		26,00	27	218	171,00	79890,00	3551,00	19,10	11720,00	781,00	7,33			

