

Viga Laminada IPN

Especificaciones Generales

Largo Normal: 6 Mts. Para otros largos consulte
Terminación: Negro, extremos lisos

IPE	Altura Total en mm h	Ancho de las alas en mm b	Espesor del alma en mm t	Espesor del alma en mm e	Radio de acuerdo entre alma y alas	Sección A cm ²	Peso teórico	Ejes Xx e Yy						R
								tx cm ⁴	Wx cm ³	ix cm	tx cm ⁴	Wy cm ³	iy cm	
80	80	42	3,9	5,9	2,3	7,58	5,95	77,80	19,50	3,20	6,29	3,00	0,91	3,9
100	100	50	4,5	6,8	2,7	10,6	8,32	171	34,20	4,01	12,20	4,88	1,07	4,5
120	120	58	5,1	7,7	3,1	14,2	11,2	328	54,70	4,81	21,50	7,41	1,23	5,1
140	140	66	5,7	8,6	3,4	18,3	14,4	573	81,90	5,61	35,20	10,70	1,40	5,7
160	160	74	6,3	9,5	3,8	22,8	17,9	935	117	6,40	54,70	14,80	1,55	6,3
180	180	82	6,9	10,4	4,1	27,9	21,9	1450	161	7,20	81,30	19,80	1,71	6,9
200	200	90	7,5	11,3	4,5	33,5	26,3	2140	214	8,00	117	26,00	1,87	7,5
220	220	98	8,1	12,2	4,9	39,6	31,1	3060	278	8,80	162	33,10	2,02	8,1
240	240	106	8,7	13,1	5,2	46,1	36,2	4250	354	9,59	221	41,70	2,20	8,7
260	260	113	9,4	14,1	5,6	53,4	41,9	5740	442	10,40	288	51,00	2,32	9,4
300	300	125	10,8	16,2	6,5	69,1	54,2	9800	653	11,90	451	72,20	2,56	10,8
340	340	137	12,2	18,3	7,3	86,8	68,1	15700	923	13,50	674	98,40	2,80	12,2
360	360	143	13	19,5	7,8	97,1	76,2	19610	1090	14,20	818	114	2,90	13,0
400	400	155	14,4	21,6	8,6	118	92,6	29210	1460	15,70	1160	149	3,13	14,4
450	450	170	16,2	24,3	9,7	147	115	45850	2040	17,70	1730	203	3,43	16,2
500	500	185	18	27	10,8	180	141	68740	2750	19,60	2480	268	3,72	18,0
550	550	200	19	30	11,9	213	167	99180	3610	21,60	3490	349	4,02	19,0

